



**“Accesorios”
(Serie 700)**





Accesorios

A continuación se muestran algunos de los accesorios para termopar que manejamos

Clavijas para termopar y RTD's, mini y estándar



Conectores deslizables en diferentes medidas y materiales




Bayonetas sencillas o con doble ranura




Adaptador P25 para bayoneta en diferentes medidas



Blocks cerámicos para termopares y RTD's, sencillos y dobles



Cabezas de conexión en diferentes tipos y materiales



CABLES Y ALAMBRES PARA TERMOPAR y RTD's

En JM Industrial manejamos cables y alambres para termopar y RTD's desde un metro hasta bobinas completas en diferentes calibres y aislantes,

Cantidad en metros _____

Tipo

J K T E R S B RTD

Calibre

24 20 16 OTRO _____

Alambre Cable

Aislante

PVC (-30 a 105° C) Teflón* (-190 a 260° C) Fibra de vidrio (-60 a 400° C)






Kaptón* (-190 a 400° C) Fibra cerámica (más de 1000° C)

Malla de acero inoxidable

Si No

Grado

Termopar Termopar con limite especial de error Extensión

AISLANTE		TEMPERATURA (en servicio continuo)	TIPOS DE TERMOPAR
PVC		-30 a 105° C	J, K, T, E
Teflón		-190 a 260° C	J, K, T, E, R, S, B y RTD 3 hilos
Kapton		-190 a 400° C	J, K, T
Fibra de vidrio		-60 a 400° C	J, K, T, R, S, B y RTD 3 hilos
Fibra de vidrio con malla SS		-60 a 400° C	J, K, T y RTD 3 hilos

*** Los colores de los aislantes cambian dependiendo del tipo de termopar seleccionado

* marcas registradas de DuPont

Teléfonos en la Cd. de México

(55) 3548 0321

(55) 3548 0322

Fax

(55) 5778 8957

Website

www.jmi.com.mx

Email

info@jmi.com.mx