

KMT04201T



Las pantallas HMI Touch-Screen de la serie KMT04000 cuentan con un conjunto de funciones y características que las hacen ampliamente funcionales en diferentes ambientes de aplicación. Incluyen procesadores de alta velocidad, puertos de comunicación serial simultánea, interfaces definidas por el usuario entre muchas otras funciones y características.

Características

DESEMPEÑO	
Display	4.3" TFT(95×53.9mm)
Resolución	480×272 px
Color	65536 colores
Iluminación	LED
Brillo	165cd/m ²
Vida útil de iluminación	50000 hr.
Procesador	32-bit RISC CPU 400MHz
Memoria	8M FLASH, 16M SDRAM
Teclas de Función	8 teclas de función definidas por usuario
Puerto de Impresión	No
Ethernet	No
Puerto de programación	1 puerto esclavo USB
Puerto COM	COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS242/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232
ELÉCTRICAS	
Consumo de potencia	4.8 W
Voltaje de alimentación	24VCD
Resistencia de aislamiento	Más de 50MΩ @ 500V CD
ESTRUCTURA	
Color de carcasa	Negro
Material de carcasa	ABS
Dimensiones(mm)	151.8×86.8×52.3
Peso	0.4 kg
AMBIENTALES	
Temperatura de operación	-20~55°C
Humedad de operación	10~90%RH –no condensada
Temp. Almacenamiento	-25~60°C
Hum. Almacenamiento	10~90%RH no condensada
Impactos	10~25Hz (dirección X,Y,Z,2G,30min)

Enfriamiento	Enfriamiento natural
CERTIFICACIONES	
Protección Aprobación CE FCC	IP65 (Panel Frontal) EN61000-6-2:2005 y EN61000-6-4:2007 FCC clase A

Dimensiones

