

KMT04300CE



Las pantallas HMI Touch-Screen de la serie KMT04000 cuentan con un conjunto de funciones y características que las hacen ampliamente funcionales en diferentes ambientes de aplicación. Incluyen procesadores de alta velocidad, puertos de comunicación serial simultánea, interfaces definidas por el usuario entre muchas otras funciones y características.

Características

DESEMPEÑO	
Display	5.6" TFT (113.3×84.7mm)
Resolución	320×240 px
Color	65536 colores
Iluminación	LED
Brillo	300cd/m ²
Vida útil de iluminación	50000 hr.
Procesador	32-bit RISC CPU 400MHz
Memoria	8M FLASH, 16M SDRAM
Puerto de Impresión	1 DB15, Soporta SPRT SP-DN16PH, HP LaserJet P2014, EPSON LQ 305 KT
Ethernet	Sí
Puerto de programación	1 puerto esclavo USB
Puerto COM	COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS242/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232
ELÉCTRICAS	
Consumo de potencia	9.6 W
Voltaje de alimentación	24VCD
Resistencia de aislamiento	Más de 50MΩ @ 500V CD
ESTRUCTURA	
Color de carcasa	Negro
Material de carcasa	ABS
Dimensiones(mm)	204×150×52
Peso	0.85 kg
AMBIENTALES	
Temperatura de operación	0~45°C
Humedad de operación	10~90%RH –no condensada
Temp. Almacenamiento	-10~60°C
Hum. Almacenamiento	10~90%RH no condensada
Impactos	10~25Hz (dirección X,Y,Z,2G,30min)
Enfriamiento	Enfriamiento natural

CERTIFICACIONES

Protección
Aprobación CE
FCC

IP65 (Panel Frontal)
EN61000-6-2:2005 y EN61000-6-4:2007
FCC clase A

