Jose Ma. Joaristi 60 Paraje San Juan,
Iztapalapa, C.P. 09830, México D.F.
Tel. (55) 3548-0321 / 22
Fax. (55) 5778-8957
www.jmi.com.mx
info@jmi.com.mx

Tarjeta DAQM7015

La tarjeta de adquisición de datos cuenta con 6 entradas para RTD´s 2 y 3 hilos (Pt100, Pt1000, Ni120, Cu100 y Cu1000) las cuales pueden ser programadas individualmente y su comunicación puede ser mediante Modbus RTU ó DCON, la ventaja de manejarlo con Modbus RTU es que se puede comunicar con equipos de otras marcas como PLC´s, pantallas HMI además de la mayoría de software industrial (indusoft y EZ data logger).

Especificaciones e información adicional

- Entrada analógicas
  - Tipos de entrada: Pt100, Pt1000, Ni120, Cu100 y Cu1000.
  - canales: 6.
  - Resolución : 16-bits
  - Tasa de muestreo : 12 muestras/segundo (Total)
  - Precisión : ±0.05%
  - Banda de frecuencia : 5.24Hz
  - Impedancia de entrada voltaje : >1M Ω
  - Detección contra apertura de sensor: Si
  - ***Configuración individual de canales***
- Montaje:
  - Riel DIN
- Comunicación:
  - RS485
  - Formato N, 8, 1
  - Baudios 1200 a 115200 bps
- Suministro (no incluido):
  - Entrada: +10 to +30Vdc
  - Consumo :1.1 W
- Protocolos soportados
  - Modbus.
  - DCON.
- Ambiente
  - Temperatura de operación -25 a 75° C
  - Temperatura de almacenamiento -40 a 85° C
  - Humedad 5 a 95% RH, no condensada.