“Hoja de ayuda”
(Apéndice A)

www.jmi.com.mx
info@jmi.com.mx

Azucena 60 Paraje San Juan,
Iztapalapa, C.P. 09830, México D.F.
Tel. (55) 3548-0321 / 22
Fax. (55) 5778-8957
www.jmi.com.mx
info@jmi.com.mx

Tabla de ayuda para la selección de un sensor

Cliente (Nombre, Teléfono, Email)	Dibujo (con dimensiones)
Aplicación	
Cantidad	

Termopares (selecciona) J K T E R S B	RTD´s 100 200 500 1000 ohms @ 0°C
Unión: Aterrizada Expuesta Aislada	Norma: DIN 0.00385 JIS 0.03916 ohms/ohms/°C
Limite de error: Estándar Especial	Clase: “A” +/- 0.15 “B” +/-.030 °C

APK SS304 SS316 INC600	Diámetro:	Calibre alambre:	No. hilos: 2 3 4	Material del recubrimiento: SS304 SS316

No. de elementos: Sencillo Doble
Extensión individual y total: PVC(110°C) FEP(200°C) Fibra de vidrio(400°C) F.V. con malla(400°C) otro._____
Temperatura Máxima de operación:

Protección: Tubo protector Termopozo	Material SS304 SS316 INC600	Diámetro:	Conexión a proceso: ½ ¾ 1” NPT

Información adicionañ