Jose Ma. Joaristi 60 Paraje San Juan,
Iztapalapa, C.P. 09830, México D.F.
Tel. (55) 3548-0321 / 22
Fax. (55) 5778-8957
www.jmi.com.mx
info@jmi.com.mx

Tabla de elementos RTD´s más comunes

Elementos más comunes	Clase (precisión)	Rangos disponibles de fabricación (material del elemento)
Pt25 (Platino 25.5 Ω a 0°C) **Pt100** **(Platino 100 Ω a 0°C**) Pt200 (Platino 200 Ω a 0°C) Pt500 (Platino 500 Ω a 0°C) Pt1000 (Platino 1000 Ω a 0°C)	**Clase "B" (estándar):** **(±0.3 + 0.005 x |t|)°C**	**-50 a 200° C (teflón)** **-50 a 400° C (fibra de vidrio)** **-50 a 500° C (cerámica)** **-200 a 850° C (cerámica)**
	Clase "A": (±0.15 + 0.002 x |t|)°C	-30 a 200° C (teflón) -30 a 300° C (fibra de vidrio) -200 a 850° C (cerámica)
	Clase "AA": (±0.10 + 0.0017 x |t|)°C	0 a 150° C (teflón)
Ni120 (Níquel 120 Ω a 0°C)	***	-150 a 200° C (teflón) -150 a 300 ° C (fibra de vidrio)
Cobre 10 Ω a 25°C. Cobre 100 Ω a 0°C.	***	-200 a 120° C

Nota: las opciones marcadas con negrito son las más comunes