Prol. Azucena 60 Paraje San Juan, Iztapalapa, C.P. 09830, México D.F.
Tel. 3548-0321 / 22
www.jmi.com.mx

2ª cerrada Hidalgo Mz.20 Lt.1ª San Miguel, Iztapalapa C.P.09360, D.F.

INDICADOR MULTIPUNTO



- Selector de sensores microcontrolado configurable con indicación digital (1/4 DIN, 96 mm x 96 mm)
- Entradas configurables (J, K T o PT100)
- Doble display (4 digitos c/u, color rojo , altura 14.2 mm)

Entrada

- **Entrada para 14 sensores**
- Compensación de punta fria
- Linealizacion de la señal de los termopares y del RTD (PT-100 385)
- Estabilidad 100ppm/ºC (la máxima estabilidad se alcanza después de 30 min de operación)
- Precisión : +- 1ºC en toda la escala en cualquiera. Para cualquier tipo de sensor
- Frecuencia de muestreo 0.1 Hz

Sensor tipo J
- Medición (PV):-20 a 540ºC
- Sensibilidad : >0.25 ºC

Sensor tipo K
- Medición (PV):-99 a 1210ºC
- Sensibilidad : >0.5 ºC

Sensor tipo T
- Medición (PV):-40 a 400ºC
- Sensibilidad : >0.25 ºC

Sensor tipo PT-100
- Medición (PV):-99 a 380ºC
- Sensibilidad : >0.25 ºC

Salida (opcional)

- Salida de alarma buzzer
- Se activa por alta o baja temperatura

Control

- Configuración de los puntos muestreados
- Forma de visualización de los puntos muestreados, manual o por tiempos (configurable)
- Activación o desactivación de la alarma audible
- Offset para cada uno de los puntos

Características generales

- alimentación 127+-10% ó 220+-10% Vac, 60Hz
- caja de plástico ABS auto extinguible, plástico certificado por UL
- Temperatura ambiente de trabajo : 2 a 55ºC
- Peso aproximado : 350gr
- Use desarmador plano de 3.5 mm

Todos los datos están sujetos a cambios sin aviso

Dimensiones



Conexiones